

Kabelové špičky pro instalaci optických kabelů a mikrokabelů zafukováním do chrániček



Kabelové špičky se instalují na začátek kabelu, který bude zafukován do chráničky či mikrotrubičky. Kabelové špičky zlepšují unášení kabelu v chrániče a eliminují možnost zaseknutí kabelu v místech spojek chráničky či mikrotrubičky. Špičky jsou vybaveny ve vnitřní části závitem a upevňují se našroubováním na plášť kabelu.

Kabelové špičky FREMCO se dodávají v sortimentu pro kabely o průměru od 2 do 14 mm. Tabulku rozměrů a objednacích kódů naleznete na následující straně.

Miniaturní provedení špiček pro svazky vláken (Ø 1,0–1,5 mm) najdete přímo v katalogovém listu vláknových svazků OSF AccuBreeze® na webu ofacom.cz ([Produkty/Optické kabely/Venkovní-mikrokabely/Vláknový svazek AccuBreeze®](#)).



Pro poptávky v České republice a na Slovensku kontaktujte oficiálního distributora:

OFA
Inovace optických sítí

OFA s.r.o.
Sezemická 2872/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Czech Republic
tel.: +420 281 021 483
www.ofacom.cz

Kabelové špičky pro instalaci optických kabelů a mikrokabelů zafukováním do chrániček



Objednací kód	Průměr kabelu	Průměr špičky	Délka špičky
K02S	2,0 mm	2,6 mm	12 mm
K02,5S	2,5 mm	3,5 mm	15 mm
K03S	3,0 mm	4,0 mm	15 mm
K04S	4,0 mm	4,5 mm	15 mm
K05S	5,0 mm	5,4 mm	20 mm
K06S	6,0 mm	6,5 mm	20 mm
K07S	7,0 mm	7,25 mm	23 mm
K08S	8,0 mm	8,25 mm	25 mm
K09S	9,0 mm	9,5 mm	25 mm
K10S	10,0 mm	10,3 mm	25 mm
K11S	11,0 mm	11,5 mm	27 mm
K12S	12,0 mm	12,5 mm	27 mm
K13S	13,0 mm	13,5 mm	30 mm
K14S	14,0 mm	14,5 mm	30 mm

Pro další rozměry kontaktujte obchodního zástupce OFA s.r.o.



Pro poptávky v České republice a na Slovensku kontaktujte oficiálního distributora:

OFA
Inovace optických sítí

OFA s.r.o.
Sezemická 2872/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Czech Republic
tel.: +420 281 021 483
www.ofacom.cz