



HYDRAULICKÝ
POHON

MULTIFLOW RAPID

Zafukovací stroj pro páteřní a přístupové sítě, zafukování kabelů a svazků mikrotrubiček

Efektivní řešení pro zafukování kabelů i svazků mikrotrubiček

Vysoká flexibilita stroje, který umožňuje instalovat jak svazky mikrotrubiček, tak kabely a případně i největší mikrokabely. V případě svazků mikrotrubiček je možné zafukovat širokou škálu různých kombinací.

Tool free - adaptace a seřízení bez nástrojů

Pokud konfiguruje, seřizujete nebo obsluhujete MultiFlow RAPID, veškeré práce probíhají bez použití nástrojů. Rekonfigurace a seřizování stroje jsou snadnější, rychlejší a více přesné. Navíc je značně minimalizována ztráta drobných prvků (šroubů, podložek...).

Seřiditelná poloha vysokotlakého bloku

Každá instalace je unikátní a vyžaduje přesné seřízení polohy vysokotlakého bloku FLEX vůči rovině podávacích řetězců. MultiFlow RAPID je vybaven nastavovacími prvky pro jemné seřízení polohy bloku pomocí ovládacích prvků stroje, opět tedy zcela bez použití nástrojů.

Instalace s využitím stlačeného vzduchu nebo vody

V případě MultiFlow lze jako instalační médium užít jak vzduch, tak vodu. V případě, že je jako instalační médium užita voda, lze instalovat mikrotrubičky nebo optické kabely na výrazně delší vzdálenosti v porovnání se vzduchem. Instalace je však náročnější na provedení a vybavení.

SPECIFIKACE

Objednací číslo (optické kabely):	101-40021
Objednací číslo (svazky mikrotrubiček):	101-40002
Rozsah průměrů kabelů ¹ :	5.5–32 mm
Rozsah průměrů HDPE chrániček ² :	10–63 mm
Délka instalace zafukováním ³ :	až do 5000 m
Délka instalace zaplavováním ³ :	až do 10000 m
Tlačná síla:	0–200 kg
Rychlost instalace:	až 80 m/min.
Doporučený tlak a průtok vzduchu ⁴ :	8-12 bar (8,000-12,000 l/min.)
Max. tlak vzduchu:	16 bar
Max. tlak v hydraulickém systému:	110 bar
Hmotnost:	51 kg
Délka:	1050 mm
Šířka:	400 mm
Výška:	500 mm

¹) Potřebné sady podávacích řetězců (5.5-8 mm/8-16 mm/14-32 mm).

²) Standardní průměr chrániček: 14–60 mm, při speciální zákaznické úpravě stroje: 10–13 mm, 60–63 mm

³) Záleží na typu mikrotrubičky, kabelu a stavu trasy.

⁴) Chlazený vzduch zbavený vlhkosti.

NEZAPOMEŇTE OBJEDNAT:

- Podávací řetěz
- Hydraulickou pohonnou jednotku + řídicí jednotku - objednáací čísla: 101-10102 a 103-10041

V případě Vašeho zájmu Vám navrhne potřebnou sestavu včetně veškerého příslušenství.