



EASYFLOW SMART

Automatický zafukovací stroj pro mikrokabely a kabely do průměru 16 mm

Plně automatický zafukovací stroj

Na základě 25 let zkušeností s návrhem a výrobou zafukovacích strojů jsme vyvinuli EasyFlow SMART jehož automatické funkce kopírují znalosti zkušené obsluhy. Automatický režim instalace chrání instalovaný optický kabel nebo mikrokabel v průběhu celé instalace, eliminují nákladné chyby při zafukování a případná poškození kabelu v průběhu instalace.

Systém ochrany kabelu

S integrovaným systémem ochrany kabelu zafukovací stroj nikdy nepřekročí nastavenou maximální tlačnou sílu na kabel, čímž výrazně snižuje možnost jeho poškození v průběhu zafukování. Zabráněním poškození kabelu ušetříte nejen náklady na nový kabel, ale zároveň i náklady na deinstalaci poškozeného kabelu a instalaci nového.

Plně automatická regulace dodávky vzduchu

Automatizace dodávky vzduchu ve svém důsledku znamená, že nemusíte investovat do většího kompresoru, ale vystačíte s menším, protože stroj plně automaticky využívá dostupného tlaku a průtoku vzduchu. Zároveň tím dosáhnete větší efektivity zafukování a kabel nainstalujete v delším úseku, čímž šetříte náklady.

Konfigurace stroje bez nástrojů

Konfiguraci stroje lze provádět bez jakýchkoliv nástrojů. Rovněž pak i výměna nášecích řetězů bez použití nástrojů je extrémně snadná a rychlá. Tím dosáhnete časových úspor a efektivnějšího využití stroje.

SPECIFIKACE

Objednací číslo:	101-211129001
Průměr kabelu ¹ :	4-16 mm
Průměr chráničky:	8-40 mm
Instalační vzdálenost ² :	3,500 m
Instalační rychlost:	až 80 m/min.
Max. tlak:	Max. 16 bar
Doporučený průtok vzduchu ³ :	až 12,000 l/min.
Napětí:	230 V, 50 Hz
Příkon ⁴ :	max. 600 W
Hmotnost:	44 kg
Délka:	400 mm
Šířka:	621 mm
Výška:	340 mm

¹ V závislosti na typu instalovaného kabelu, chráničky a instalační metodě.

² V závislosti na typu a kvalitě instalovaného kabelu a chráničky.

³ Vzduch musí být filtrovaný, chlazený a zbavený vlhkosti.

⁴ Doporučený výkon zdroje min. 1000 W.

NEZAPOMEŇTE OBJEDNAT:

Čistící houbičky

Vyčištění chráničky před zafukováním usnadní instalaci a zlepšuje její parametry. Houbičky mohou být použity jak pro čištění, tak pro lubrikaci chráničky.

Vhodný lubrikant

Lubrikace zvýší dosažitelnou délku instalace snižuje tření a elektrický náboj.

Servisní smlouva

Nejdražší stroj je ten, který je mimo provoz. Přibjednejte si ke stroji jednu z variant servisní smlouvy, a zbavte se zbytečných starostí.